









 starttegels

-  dienstkraan
-  kraan
-  kraan warm en koud + afvoer
-  enkelzijdige schakelaar gewoos
-  drukknop

-  lichtpunt halogeen
-  lichtpunt halogeen
-  lichtpunt wandbevestiging
-  lichtpunt
-  drukknop bel
-  deurbel
-  zekeringkast
-  ventilator

radiatoren standaard en met thermische kraan (tenzij anders vermeld)

binnendeuren standaard tenzij anders vermeld
 plaatsing stopcontacten / schakelaars tenzij anders vermeld;

- as stoofcontacten: 0,25 m van de vloerpas
 - as schakelaars: 1,10 m van de vloerpas

plaatsing kraan tenzij anders vermeld

- hoogte douche kraan: 1,20 m van de betonplaat

- hoogte bad kraan: 0,70 m van de betonplaat r.o. 70 m van de kant van de deur

- hoogte snee kraan lavabo: 0,70 m van de betonplaat
 Voor eigen plaatsingen dienen de nodige afmetingen en diktes tijdig te worden

voeg hier in't midden

App.2.2



Hooyberghs

ALGEMENE BOUWonderneming

Hoge Mauw 460 2370 Arendonk

Tel.: 014/68 90 60 Fax.: 014/68 90 61

PROJECT: RESIDENTIE PARK LANE
 Bredastraat/Hoensveld te Gramscloot

APP.: app 2.2 STAANPLAATS: BERGING

KIANT:

Standaardtechnieken 11/08/08
 extra radiator 05/02/09

SCHAAL: 1/50 DATUM:
 PROJECTLEIDER- FORMAAT: A3

